

Prisnr. Betegnelse

Prisniveau: **Januar**

Enhed

Side **223**

44.01 PVC-kloakrør, klasse N svarende til 5 bar, til gravitation eller tryk at levere og lægge i jord.

Inkl. maskinopgravning, udjævningslag, lægning, tilfyldning med sand omkring rør, tilfyldning og fjernelse af overskuds-jord indtil 5 km.

Ekskl. deponeringsafgift.

Mængde	lbm	BMP	50	200	500
3,00 m længder.					
Dybde 1,5 m diameter x længde					
,01 110 mm x 3,00 m	lbm	108	283	257	243
,02 160 mm x 3,00 m	lbm	164	368	335	316
,03 200 mm x 3,00 m	lbm	273	496	454	430
,04 250 mm x 3,00 m	lbm	356	604	553	524
,05 315 mm x 3,00 m	lbm	531	811	745	707
,06 400 mm x 3,00 m	lbm	903	1.240	1.140	1.090
Dybde 2,0 m diameter x længde					
,07 110 mm x 3,00 m	lbm	108	350	318	300
,08 160 mm x 3,00 m	lbm	164	436	397	375
,09 200 mm x 3,00 m	lbm	273	566	517	490
,10 250 mm x 3,00 m	lbm	356	674	617	585
,11 315 mm x 3,00 m	lbm	531	884	811	770
,12 400 mm x 3,00 m	lbm	903	1.310	1.210	1.150
Dybde 2,5 m diameter x længde					
,13 110 mm x 3,00 m	lbm	108	418	379	358
,14 160 mm x 3,00 m	lbm	164	515	469	443
,15 200 mm x 3,00 m	lbm	273	646	589	558
,16 250 mm x 3,00 m	lbm	356	755	691	654
,17 315 mm x 3,00 m	lbm	531	967	886	841
,18 400 mm x 3,00 m	lbm	903	1.400	1.290	1.220