

Prisnr. Betegnelse

Prisniveau: **Januar**

Enhed

Side **141**

35.01 Hegn af maskinfletværk med 50 mm masker at levere og opsætte.

Ende- og hjørnestolper af 50 x 50 x 6 mm galvaniseret V-jern.
Mellemstolper af 40 x 40 x 5 mm galvaniseret T-jern pr. 2,0 m.
Galvaniseret tråd 2,41 mm Aloï.
Plastbelagt tråd 3,0 mm.
Stolper drevet ca. 800 mm i jorden.

	Mængde	lbm	BMP	50	200	500
Hegnshøjde 0,80 m						
,01 Galvaniseret tråd		lbm	91,05	167	150	141
,02 Plastbelagt tråd		lbm	98,25	175	158	148
Hegnshøjde 1,00 m						
,03 Galvaniseret tråd		lbm	97,20	187	168	158
,04 Plastbelagt tråd		lbm	107	197	178	167
Hegnshøjde 1,25 m						
,05 Galvaniseret tråd		lbm	114	219	197	185
,06 Plastbelagt tråd		lbm	126	232	209	196
Tillæg						
,07 Overligger af 40 x 40 x 4 mm galvaniseret V-jern.		lbm	99,65	176	159	150

35.02 Hegn af maskinfletværk med 50 mm masker og strammetråd at levere og opsætte.

Ende- og hjørnestolper af 60 x 60 x 6 mm galvaniseret V-jern med påsvejste fodplader og skråstivere.
Mellemstolper af 50 x 50 x 6 mm T-jern galvaniseret, drevet 800 mm i jorden pr. 3,0 m.
Galvaniseret tråd 2,41 mm Aloï.
Plastbelagt tråd 3,0 mm.

	Mængde	lbm	BMP	50	200	500
Hegnshøjde 1,50 m						
,01 Galvaniseret tråd		lbm	157	279	251	236
,02 Plastbelagt tråd		lbm	170	294	265	250
Hegnshøjde 2,00 m						
,03 Galvaniseret tråd		lbm	194	360	325	305
,04 Plastbelagt tråd		lbm	213	380	343	323

fortsættes på næste side