



## Hegn af maskinfletværk med 50 mm masker at levere og opsætte.

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
00.35.01,01	Galvaniseret trådhegn, højde 0,8 m	TE		lbm	200	150,59
00.35.01,02	Plastbelagt trådhegn, højde 0,8 m	TE		lbm	200	157,78
00.35.01,03	Galvaniseret trådhegn, højde 1,0 m	TE		lbm	200	168,63
00.35.01,04	Plastbelagt trådhegn, højde 1,0 m	TE		lbm	200	177,98
00.35.01,05	Galvaniseret trådhegn, højde 1,25 m	TE		lbm	200	197,59
00.35.01,06	Plastbelagt trådhegn, højde 1,25 m	TE		lbm	200	209,23
00.35.01,07	Tillæg for overligger til trådhegn	TE		lbm	200	159,15

## V&amp;S Prisdatabase Anlæg 2011 v1.0

- [-] [00] ARBEJDSPLADSINDRETNING
- [-] [05] ANLÆGSMODNING
- [-] [10] UNDERBYGNING
- [-] [20] OVERBYGNING
- [-] [30] BYGVÆRKER
  - [-] [31] Jordarbejder ved bygværker
  - [-] [32] Spuns
  - [-] [33] Beton, forskalling m.v.
  - [-] [34] Isolering
  - [-] [35] Rækværker, hegn, låger
    - [-] [35.01] Hegn af maskinfletværk med 50 mm masker at levere og opsætte.
      - [+] [00.35.01,01] Galvaniseret trådhegn, højde 0,8 m
      - [+] [00.35.01,02] Plastbelagt trådhegn, højde 0,8 m
      - [+] [00.35.01,03] Galvaniseret trådhegn, højde 1,0 m
      - [+] [00.35.01,04] Plastbelagt trådhegn, højde 1,0 m
      - [+] [00.35.01,05] Galvaniseret trådhegn, højde 1,25 m
      - [+] [00.35.01,06] Plastbelagt trådhegn, højde 1,25 m
      - [+] [00.35.01,07] Tillæg for overligger til trådhegn
    - [-] [35.02] Hegn af maskinfletværk med 50 mm masker og strammetråd at le
    - [-] [35.03] Hegn af maskinfletværk med 50 mm masker at levere og opsætte.
    - [-] [35.11] Låge af galvaniseret rør med pressegitter at levere og opsætte.

## Liste

Samlet KP: 30.120,00 - Tid: 31,67 Løn: 11.906,00 Materialer: 18.214,00 Leje: 0,00

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							30.120,00	30.120,00	
1.1	00.35.01,01	Galvaniseret trådhegn, højde 0,8 m	TE	lbm	200	150,60	30.120,00	30.120,00	1,000

Ende- og hjørnestolper af 50 x 50 x 6 mm galvaniseret V-jern.

Mellemstolper af 40 x 40 x 5 mm galvaniseret T-jern pr. 2,0 m.

Galvaniseret tråd 2,41 mm Alo.

Plastbelagt tråd 3,0 mm.

Stolper drevet ca. 800 mm i jorden.

Galvaniseret tråd

Hegnshøjde 0,80 m  
V&S fagdel id: 1201  
Bygningsdel: 35.01 Hegn af maskinfletværk, hegnshøjde < 1,25 m  
V&S år/udgave: Anlæg v1.0 brutto med salær