

(23.) VEDLIGEHOOLD

Prisnr.		Betegnelse		Prisniveau: Januar			
		Enhed	Interval	Side 125			
(231)20.17 Tagbeklædning af tagpap at vedligeholde.							
Ekskl. oprensning af tagbrønde.							
Vedligehold i henhold til Tagpapbranchens Oplysningsråd, "TOR-anvisning 20, tagpaptage" udgivet 1994. 2 lag tagpapdækning. Tykkelse: Cirka 8 mm.							
		Mængde	m²	20	100	200	
Taghældning indtil 20°.							
Driftsrutine, eftersyn. Visuel gennemgang af tagoverflade, inddækninger og gennemføringer. Evt. behov for fejning af overflade							
	,101	Pr. gang	m ²	6 md(r)	26,40	22,20	20,75
	,102	Pr. år	m ²		52,80	44,40	41,50
	,103	Tilæg for fejning. Pr. gang	m ²		8,80	7,40	6,90
Taghældning fra 21° til 26°.							
Driftsrutine, eftersyn. Visuel gennemgang af tagoverflade, inddækninger og gennemføringer							
	,201	Pr. gang	m ²	6 md(r)	30,80	25,90	24,20
	,202	Pr. år	m ²		61,60	51,80	48,40
Taghældning fra 27° til 45°.							
Driftsrutine, eftersyn. Visuel gennemgang af tagoverflade, inddækninger og gennemføringer							
	,301	Pr. gang	m ²	6 md(r)	35,20	29,55	27,65
	,302	Pr. år	m ²		70,40	59,10	55,30