

6.2-3.4-00 Gulvbrædder af træ er nedslidt - Udskiftning med parketgulv på strøer, som Junckers Classic.

Skadesbeskrivelse

Gulvbrædder af træ er nedslidt.

Der er begyndende råd i gulvbrædder og strøer.

Udbedringsbeskrivelse

Udskiftning med parketgulv på strøer.

Parketgulv af massiv bøg, som Junckers type Classic.

31.0 Gulvbrædder og strøer pr. 600 mm aftages.

Fugtspærre af polyethylenfolie, tykkelse 0,2 mm, udlægges med mindst 200 mm overlæg i samlingerne, inden lægningen af gulvet.

Gulvstrøer af konstruktionstræ, styrkesortering T1, 47 x 50 mm, udlægges pr. 600 mm og opklodses.

Isolering af 45 mm mineraluld kl. 37 udlægges mellem strøer.

Parketgulv af massiv bøg, tykkelse 22 mm, lakeret på fabrik, lagtykkelse min. 40 µm, som Junckers type Classic, fastgøres til alle strøer ved skjult sømning i fer.

Afvingelser fra planhed skal være mindre end ± 2 mm på et 2,0 m retholt.

Afstand til afgrænsende bygningsdele svarende til 1,5 mm pr. lb.m., dog minimum 12 mm.

Tilskæring omkring rør udføres således, at afstanden mellem rør og brædt er 12 mm.

Gulvbrædder og strøer bortkøres og afleveres på godkendt modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald.

Udskiftning og malebehandling af fodlister under anden position.

Udskiftning med parketgulv, type Classic, på strøer		Enhed	10	50	100	
Enhedspris pr.		m²	1.370	1.200	1.140	
BMP pr.		m ²	748	684	660	
Timer pr.		m ²	1,450	1,200	1,100	
Nummer	Betegnelse	Enhed	Mængde	BMP	Pris	Ialt
21.99.51,01	Tillæg, ekstra løn, tømrer	min	10,000		5,80	58,00
43.10.30,01	Gulvbrædder af fyrretræ, opbryde	m ²	1,000		62,30	62,30
43.15.15,04	Strøer 47 x 50 mm pr.600 mm på betongulv	m ²	1,000	41,95	136	136
43.15.20,01	45 mm mineraluld kl. 37 i gulve	m ²	1,000	37,00	106	106
43.15.30,07	Bøgeparket, Junckers type Classic	m ²	1,000	605	809	809
86.31.75,01	Lastvogn, 0-2 ton med træk på 1 aksel	stk	0,020		381	7,62
86.81.60,01	Affaldscontainer, levering og afhentning	stk	0,013		1.140	14,82
86.81.60,02	Affaldscontainer, leje pr. dag, tillæg	stk	0,013		33,05	0,43
86.81.63,01	Træ < 1 m, aflevere på forbrændingsanlæg	ton	0,013		523	6,80

Alternativer:

Nummer	Tekst	Enhed	BMP	10	50	100
6.2-3.4-01	Parketgulv, type Variation, på strøer	m ²	529	1.200	1.050	993
6.2-3.4-02	Parketgulv, type Harmony, på strøer	m ²	629	1.310	1.150	1.090
6.2-3.4-03	Parketgulv, type Bøg Nordic, på strøer	m ²	660	1.350	1.180	1.120