

Prisnr.	Betegnelse	Prisniveau: Januar						Side	79
		Enhed							

(22)24.11 Indervægge af stålskelet beklædt med gipsplader, at levere, til-danne og opstille.
 Ekskl. fugning.

Levetid: 50 - 100 år
 Vedligehold: 0,5 - 1 %

	Mængde	m ²	BMP	10	50	100
Pladebredde 900 mm						
,01 70 mm gulv- og loftskinne, 70 mm lydlægte pr. 450 mm, 1 lag 12,5 mm gipsplade på en side, udført som 1/2 væg, ekskl. isolering. Type XR E-E 70/XR70 (c450) 100 M0		m ²	179	496	431	408
,02 70 mm gulv- og loftskinne, 70 mm lydlægte pr. 450 mm, 1 lag 12,5 mm gipsplade på begge sider, ekskl. isolering. Type XR E-E 70/XR70 (c450) 101 M0		m ²	227	680	590	558
,03 95 mm gulv- og loftskinne, 95 mm lydlægte pr. 450 mm, 1 lag 12,5 mm gipsplade på begge sider, ekskl. isolering. Type XR E-E 95/XR95 (c450) 101 M0		m ²	223	676	586	555
,04 95 mm gulv-, loft- og vægskinner, 95 mm lydlægte pr. 450 mm, 2 lag 12,5 mm gipsplade på begge sider, inkl. 1 x 45 mm isolering. Type XR E-E 95/XR95 (c450) 202 M45.		m ²	328	1.040	902	853
,05 2 x 70 mm gulv-, loft- og vægskinner og 2 x 70 mm lydlægte pr. 450 mm, 2 lag 12,5 mm gipsplade på begge sider og 2 x 70 mm mineraluld kl. 37. Type XR E-DD 70/XR70 (c450) 202 M140		m ²	485	1.510	1.310	1.240

fortsættes på næste side

Prisnr.		Betegnelse		Prisniveau: Januar				
		Enhed					Side	80
(22)24.11	<i>fortsat</i>	Mængde	m²	BMP	10	50	100	
	Vægge mod vådrum							
,06	70 mm gulv- og loftskinne, 70 mm lydlægte pr. 450 mm, 2 lag 12,5 mm gipsplade og 2 lag 12,5 mm vådrumspade GRIE 13 mod vådrum, ekskl. isolering. Type XR E-E 70/XR70 (c450) 202 M0	m ²	343	1.090	944	893		
,07	95 mm gulv- og loftskinne, 95 mm lydlægte pr. 450 mm, 2 lag 12,5 mm gipsplade og 2 lag 12,5 mm vådrumspade GRIE 13 mod vådrum, ekskl. isolering. Type XR E-E 95/XR95 (c450) 202 M0	m ²	355	1.100	955	904		
	Tillæg							
,08	1 lag 12,5 mm gipsplade på en side	m ²	49,70	150	130	123		
,09	1 lag 12,5 mm vådrumspade GRIE 13 på en side	m ²	78,30	209	182	173		
,10	45 mm mineraluld kl. 37	m ²	33,00	102	88,40	83,60		
,11	95 mm BD 60 FlexiBatts kl. 37	m ²	87,50	162	143	136		
(22)24.15	Systemindervægge at levere, tildanne og opstille. Systemvægge af stålskelet beklædt med gipsplader pålagt strukturtapet. Levetid: 50 - 100 år Vedligehold: 0,5 - 1 %	Mængde	m²	BMP	10	50	100	
	Deko							
,01	Type PV 1090, med 1 lag 13 mm gipsplade på begge sider, inkl. 45 mm mineraluld kl. 37	m ²	632	1.060	937	894		
,02	Type PV 1290, med 2 lag 13 mm gipsplade på begge sider, inkl. 45 mm mineraluld kl. 37	m ²	759	1.240	1.100	1.050		
	Mængde	stk	BMP	1	5	10		
	Tillæg til vægpris							
	Vinduer med 2 lag hærdet glas, 4 + 6 mm, til vægtyperne PV 1090 og PV 1290							
,03	0,90 x 0,45 m.	stk	1.440	2.370	2.100	2.010		
,04	0,90 x 1,20 m.	stk	2.030	3.010	2.690	2.580		

fortsættes på næste side