

**(56) VARME**

Prisnr.		Betegnelse		Prisniveau: <b>Januar</b>				
				Enhed	Side <b>543</b>			
<b>(56)26.60</b>	<i>fortsat</i>	<b>Mængde</b>	<b>lbm</b>	<b>BMP</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	
	,02	22 mm . . . . .	lbm	37,65	199	155	136	
	,03	28 mm . . . . .	lbm	41,15	203	159	140	
	,04	42 mm . . . . .	lbm	53,10	216	171	151	
	,05	60 mm . . . . .	lbm	76,60	241	194	173	
Isoleringstykkelser 30 mm. Rørdiameter								
	,06	18 mm . . . . .	lbm	51,10	243	190	167	
	,07	22 mm . . . . .	lbm	53,50	245	192	170	
	,08	28 mm . . . . .	lbm	58,35	250	197	174	
	,09	42 mm . . . . .	lbm	68,05	261	207	183	
	,10	60 mm . . . . .	lbm	84,65	287	230	205	
Isoleringstykkelser 40 mm. Rørdiameter								
	,11	22 mm . . . . .	lbm	67,60	276	218	193	
	,12	28 mm . . . . .	lbm	73,65	283	224	199	
	,13	42 mm . . . . .	lbm	91,35	302	242	216	
	,14	60 mm . . . . .	lbm	110	343	276	247	
<b>(56)26.72</b>	<b>Isolering af varme rør med rørskaale med armeret alufolie at levere og udføre.</b>							
	Ekskl. eventuelt krybetillæg.							
	Levetid: 30 - 50 år							
	Vedligehold: 0,5 - 1 %							
		<b>Mængde</b>	<b>lbm</b>	<b>BMP</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	
Isoleringstykkelser 20 mm. Rørdiameter								
	,01	22 mm . . . . .	lbm	37,00	97,45	86,65	80,80	
	,02	35 mm . . . . .	lbm	42,75	104	92,40	86,30	
	,03	48 mm . . . . .	lbm	53,05	115	103	96,15	
Isoleringstykkelser 30 mm. Rørdiameter								
	,04	22 mm . . . . .	lbm	49,70	124	110	103	
	,05	35 mm . . . . .	lbm	60,30	142	126	118	
	,06	48 mm . . . . .	lbm	70,10	152	136	128	
	,07	60 mm . . . . .	lbm	78,20	164	147	138	
	,08	76 mm . . . . .	lbm	92,15	186	167	156	
	,09	89 mm . . . . .	lbm	110	212	191	179	
Isoleringstykkelser 40 mm. Rørdiameter								
	,10	22 mm . . . . .	lbm	61,05	142	127	118	
	,11	35 mm . . . . .	lbm	73,65	162	145	136	

*fortsættes på næste side*

Prisnr.	Betegnelse	Prisniveau: <b>Januar</b>				
		Enhed			Side	<b>544</b>

<b>(56)26.72</b>	<i>fortsat</i>	<b>Mængde</b>	<b>lbm</b>	<b>BMP</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
,12	48 mm . . . . .		lbm	89,55	180	161	151
,13	60 mm . . . . .		lbm	101	198	178	167
,14	76 mm . . . . .		lbm	129	236	212	199
,15	89 mm . . . . .		lbm	132	248	223	209

**(56)26.73 Isolering af varme rør med  
rørskåle med armeret alufolie at  
levere og udføre.**

Ekskl. eventuelt krybetillæg.

Leveretid: 30 - 50 år

Vedligehold: 0,5 - 1 %

	<b>Mængde</b>	<b>lbm</b>	<b>BMP</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
Isoleringstykkelser 50 mm.						
Rørdiameter						
,01	22 mm . . . . .	lbm	78,65	167	149	140
,02	35 mm . . . . .	lbm	95,35	192	173	162
,03	48 mm . . . . .	lbm	108	211	189	178
,04	60 mm . . . . .	lbm	123	235	212	199
,05	76 mm . . . . .	lbm	145	267	240	226
,06	89 mm . . . . .	lbm	161	293	264	248
Isoleringstykkelser 60 mm.						
Rørdiameter						
,07	22 mm . . . . .	lbm	91,50	184	165	155
,08	35 mm . . . . .	lbm	116	219	197	185
,09	48 mm . . . . .	lbm	130	240	216	203
,10	60 mm . . . . .	lbm	152	271	244	230
,11	76 mm . . . . .	lbm	177	307	277	261
,12	89 mm . . . . .	lbm	185	325	294	276
Isoleringstykkelser 80 mm.						
Rørdiameter						
,13	89 mm . . . . .	lbm	291	455	413	389