

02.10 KLOAKSTIK

Prisnr.		Betegnelse		Prisniveau: Januar			
		Enhed				Side	65
02.10.41 PVC-kloakerør, klasse N							
svarende til 5 bar, til gravitation eller tryk at levere og lægge i jord.							
Inkl. bøjninger, grenrør, fodbøjning, opgravning, udjævningslag, lægning, tilfyldning med sand omkring rør, tilfyldning og fjernelse af overskudsjord indtil 5 km.							
Ekskl. deponeringsafgift.							
		Mængde	lbm	BMP	20	100	200
Maskingravnning.							
Dybde 1,0 m.							
diameter x længde							
	,01	110 x 3.000 mm	lbm	117	259	231	221
	,02	160 x 3.000 mm	lbm	178	352	314	301
	,03	200 x 3.000 mm	lbm	301	497	447	428
	,04	250 x 3.000 mm	lbm	393	617	556	533
	,05	315 x 3.000 mm	lbm	588	850	768	738
	,06	400 x 3.000 mm	lbm	1.000	1.330	1.210	1.160
Dybde 2,0 m.							
diameter x længde							
	,07	110 x 3.000 mm	lbm	117	373	333	318
	,08	160 x 3.000 mm	lbm	178	468	418	400
	,09	200 x 3.000 mm	lbm	301	614	551	528
	,10	250 x 3.000 mm	lbm	393	734	660	633
	,11	315 x 3.000 mm	lbm	588	969	875	840
	,12	400 x 3.000 mm	lbm	1.000	1.450	1.320	1.270
Dybde 3,0 m.							
diameter x længde							
	,13	110 x 3.000 mm	lbm	117	545	486	465
	,14	160 x 3.000 mm	lbm	178	635	567	542
	,15	200 x 3.000 mm	lbm	301	790	708	678
	,16	250 x 3.000 mm	lbm	393	913	820	786
	,17	315 x 3.000 mm	lbm	588	1.150	1.040	996
	,18	400 x 3.000 mm	lbm	1.000	1.640	1.480	1.430