

02.10 KLOAKSTIK

Prisnr.		Betegnelse		Prisniveau: Januar 2010				
		Enhed					Side	
02.10.41 PVC-kloakerør, klasse N								
svarende til 5 bar, til gravitation eller tryk at levere og lægge i jord.								
Inkl. bøjninger, grenrør, fodbøjning, opgravning, udjævningslag, lægning, tilfyldning med sand omkring rør, tilfyldning og fjernelse af overskudsjord indtil 5 km.								
Ekskl. deponeringsafgift.								
		Mængde	lbm	BMP	20	100	200	
Maskingravning.								
Dybde 1,0 m.								
diameter x længde								
	,01	110 x 3.000 mm	lbm	117	259	231	220	
	,02	160 x 3.000 mm	lbm	178	351	314	300	
	,03	200 x 3.000 mm	lbm	288	483	434	416	
	,04	250 x 3.000 mm	lbm	479	710	641	616	
	,05	315 x 3.000 mm	lbm	724	998	904	869	
	,06	400 x 3.000 mm	lbm	1.250	1.600	1.450	1.400	
Dybde 2,0 m.								
diameter x længde								
	,07	110 x 3.000 mm	lbm	117	371	331	316	
	,08	160 x 3.000 mm	lbm	178	466	416	398	
	,09	200 x 3.000 mm	lbm	288	598	537	515	
	,10	250 x 3.000 mm	lbm	479	826	744	714	
	,11	315 x 3.000 mm	lbm	724	1.120	1.010	970	
	,12	400 x 3.000 mm	lbm	1.250	1.720	1.560	1.500	
Dybde 3,0 m.								
diameter x længde								
	,13	110 x 3.000 mm	lbm	117	541	482	461	
	,14	160 x 3.000 mm	lbm	178	631	564	539	
	,15	200 x 3.000 mm	lbm	288	772	692	663	
	,16	250 x 3.000 mm	lbm	479	1.000	902	865	
	,17	315 x 3.000 mm	lbm	724	1.300	1.170	1.120	
	,18	400 x 3.000 mm	lbm	1.250	1.910	1.730	1.660	