

03.20 TERRÆNDÆK

Prisnr.		Betegnelse		Prisniveau: Januar 2010			
		Enhed				Side	3
03.20.50 Terrændæk at udstøbe og afrette.							
Ekskl. slidlag og gulvbelægning.							
		Mængde	m²	BMP	50	200	500
100 mm uarmeret beton 12 MPa passiv miljøklasse, P12PP32G							
,01	Afkostet overside		m ²	107	210	190	179
,02	0,2 mm plastfolie, 200 mm løs coated leca og afkostet overside .		m ²	206	361	328	309
,03	Tillæg for tykkere betonlag pr. 10 mm		m ²	12,15	23,00	20,75	19,50
100 mm armeret beton 20 MPa passiv miljøklasse, P20PP32G, 7,5 kg blød armering pr. m ²							
,04	Overside afrevet i egen sovs . . .		m ²	179	501	446	416
,05	0,2 mm plastfolie, 200 mm løs coated leca og overside afrevet i egen sovs		m ²	279	651	584	547
,06	Tillæg for tykkere betonlag pr. 10 mm		m ²	12,70	23,65	21,35	20,05
Tillæg for anden styrke end 12 MPa.							
Passiv miljøklasse							
,07	30 MPa pr. 10 mm		m ²	1,25	1,35	1,25	1,20
Moderat miljøklasse							
,08	30 MPa pr. 10 mm		m ²	2,80	3,00	2,80	2,65
Aggressiv miljøklasse							
,09	35 MPa pr. 10 mm		m ²	5,05	5,50	5,05	4,80
Ekstra aggressiv miljøklasse							
,10	40 MPa pr. 10 mm		m ²	5,95	6,50	5,95	5,65